

AQFILM® CT 502

产品概述

AQFILM®CT 502是一种高PH值的液体配方。可用于所有芳香聚酰胺膜和醋酸膜及反渗透、纳滤膜系统, 具备优良的清洗效果, 并可延长膜的运行时间, 降低清洗频率。

为了得到最佳的清洗效果, AQFILM®CT 502应与AQFILM®CT 503配合使用。

产品特性

- 低泡沫配方, 可用于去除有机物、污泥以及其它附着于膜表面的颗粒。
- 对于油类和其它有机物的去除特别有效。
- 去除生物粘膜的效果好。
- 稀释液的PH值须保持在 10.5 ± 0.5 。
- 液体药剂, 使用方便, 可以缩短混合时间。
- 可重复使用。

技术参数

项目	指标
外观	黄琥珀色液体
密度, g/cm ³	1.10~1.20
pH(5%)	10.5~11.5
粘度(cps 25°C)	62
冰点(°C)	-7

用法:

清洗时, 需稀释使用。通常的稀释比例是整个清洗系统容积的1-3% (通常为1:45), 整个系统包括清洗罐、连接管路、过滤器、压力容器和膜。我们的技术人员会帮助确定具体情况下的最佳用药量。

储存:

储存在凉爽通风处, 避免直接暴露在阳光下。

有效期:

2年

包装:

原液25kg/塑桶或根据客户要求。



AQFILM® CT 503

产品概述

AQFILM®CT 503是一种低PH值的液体配方。可用于所有芳香聚酰胺膜和醋酸膜及反渗透、纳滤膜系统, 具备优良的清洗效果, 并可延长膜的运行时间, 降低清洗频率。

为了得到最佳的清洗效果, AQFILM®CT 503应与AQFILM®CT 502配合使用。

产品特性

- 低泡沫配方, 可用于去除金属氢氧化物、碳酸钙等结垢。
- 稀释液的PH值须保持在 3.0 ± 0.5 。
- 液体药剂, 使用方便, 可以缩短混合时间。
- 可重复使用。

技术参数

项目	指标
外观	淡黄色液体
密度, g/cm ³	1.30~1.40
pH(2%)	2.5~3.5
粘度(cps 25°C)	50
冰点(°C)	-21

用法:

清洗时, 需稀释使用。通常的稀释比例是整个清洗系统容积的1-3% (通常为1:45), 整个系统包括清洗罐、连接管路、过滤器、压力容器和膜。我们的技术人员会帮助确定具体情况下的最佳用药量。

储存:

储存在凉爽通风处, 避免直接暴露在阳光下。

有效期:

2年

包装:

原液25kg/塑桶或根据客户要求。